

## Одностворчатые распашные двери для холодильных и морозильных камер

№	Тип двери	Среднетемп. 80 мм (**)	Низкотемпературные (*)		
			80 мм	100 мм	120 мм
1	/700x1700/ (***)	398.00	487.00	521.00	529.00
2	/700x1800/	411.00	496.00	530.00	540.00
3	/700x1900/	421.00	507.00	539.00	551.00
4	/800x1800/	423.00	510.00	544.00	555.00
5	/800x1900/	431.00	520.00	555.00	567.00
6	/800x2060/	440.00	530.00	566.00	578.00
7	/900x1800/	435.00	524.00	562.00	574.00
8	/900x1900/	444.00	535.00	573.00	587.00
9	/900x2060/	453.00	546.00	583.00	599.00
10	/900x2200/	568.00	610.00	622.00	634.00
11	/1000x1800/	461.00	552.00	594.00	607.00
12	/1000x1900/	471.00	563.00	606.00	620.00
13	/1000x2060/	480.00	575.00	618.00	633.00
14	/1000x2200/	595.00	639.00	652.00	665.00
15	/1200x1800/	501.00	596.00	645.00	660.00
16	/1200x1900/	522.00	619.00	668.00	684.00
17	/1200x2060/	542.00	641.00	691.00	709.00
18	/1200x2200/	650.00	697.00	712.00	727.00
19	/1400x1800/	653.00	704.00	719.00	734.00
20	/1400x2060/	709.00	763.00	779.00	796.00
21	/1400x2200/	743.00	798.00	816.00	834.00

\* -Низкотемпературная дверь комплектуется двухкамерным импортным уплотнителем и ПЭНОм обогрева дверной рамы

\*\* -Толщина дверного полотна

\*\*\* -Цифры в скобках означают размер светового проема двери в мм.

**По отдельному заказу дверь может быть выполнена с любыми размерами светового проема.**

**Стоимость двери в этом случае считается по следующему стандартному размеру** (Например, среднетемпературная дверь размером 1100x1950мм. будет стоить 542,00 евро.).

**Дверное полотно:** В стандартном исполнении наружная и внутренняя обшивка полотна изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием RAL 9003. Наполнитель – пенополиуретан. Поверхность оклеена защитной пленкой, удаляемой после монтажа.

- Стоимость двери снижается на 5%, если наружная поверхность двери выполнена из некрашеной оцинкованной стали.

- Стоимость двери повышается на 20%, если одна поверхность двери выполнена из нержавеющей стали.

**Рама:** Двери в стандартном исполнении поставляются в комплекте с накладной рамой из профильного металла толщиной 2 мм с полимерным покрытием. В комплект поставки входит уплотнительная прокладка из вспененного полиэтилена (под раму), а также все необходимые крепежи.

- По желанию заказчика дверь может поставляться с рамой в виде утепленного дверного блока с креплениями типа «шип-паз» для встраивания в стенку холодильной камеры. В этом случае стоимость двери повышается на 15%

**Фурнитура:** В дверях используется французская фурнитура «FERMOD». Запорное устройство двери закрывается на ключ, с возможностью аварийного открывания изнутри. Высокопрочные подъемные петли - универсальны и используются для исполнения дверных блоков, как с порогом, так и без него.

**Все цены приведены в евро по курсу ЦБ, с учетом НДС – 18%**

**Срок изготовления дверей – 2 недели с момента размещения заказа.**



