

Двустворчатые распашные двери для холодильных и морозильных камер

№	Тип двери	Среднетемп.	Низкотемпературные (*)		
		80 мм (**)	80 мм	100 мм	120 мм
1	/1400x1800/ (***)	999.00	1,087.00	1,145.00	1,164.00
2	/1400x2060/	1,029.00	1,116.00	1,177.00	1,200.00
3	/1400x2200/	1,045.00	1,133.00	1,194.00	1,215.00
4	/1400x2400/	1,132.00	1,212.00	1,275.00	1,298.00
5	/1600x1800/	1,046.00	1,112.00	1,174.00	1,193.00
6	/1600x2060/	1,078.00	1,145.00	1,208.00	1,229.00
7	/1600x2200/	1,118.00	1,185.00	1,227.00	1,248.00
8	/1600x2400/	1,199.00	1,267.00	1,310.00	1,333.00
9	/1800x1800/	1,090.00	1,178.00	1,242.00	1,260.00
10	/1800x2060/	1,120.00	1,209.00	1,275.00	1,295.00
11	/1800x2200/	1,161.00	1,250.00	1,294.00	1,313.00
12	/1800x2400/	1,237.00	1,333.00	1,379.00	1,400.00
13	/2000x2060/	1,251.00	1,338.00	1,385.00	1,411.00
14	/2000x2200/	1,268.00	1,355.00	1,403.00	1,430.00
15	/2000x2400/	1,353.00	1,443.00	1,496.00	1,525.00
16	/2200x2060/	1,293.00	1,381.00	1,431.00	1,459.00
17	/2200x2200/	1,311.00	1,399.00	1,451.00	1,479.00
18	/2200x2400/	1,397.00	1,486.00	1,539.00	1,570.00
19	/2400x2060/	1,365.00	1,462.00	1,506.00	1,535.00
20	/2400x2200/	1,384.00	1,481.00	1,526.00	1,557.00
21	/2400x2400/	1,472.00	1,569.00	1,617.00	1,650.00

*- При низкотемпературном исполнении двери рамы комплектуются системой электроподогрева (ПЭН – обогрева). Обогревающий провод вклеен на внутреннюю сторону дверной рамы в месте прилегания дверного уплотнителя.

** - Толщина дверного полотна

*** - Цифры в скобках означают размер светового проема двери в мм.

По отдельному заказу дверь может быть выполнена с любыми размерами светового проема.

Стоимость двери в этом случае считается по следующему стандартному размеру (Например, среднетемпературная дверь размером 1900x2150мм. будет стоить 1268 евро.)

Дверное полотно. Наружная и внутренняя обшивка полотна изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием RAL 9003. Наполнитель – пенополиуретан плотностью 50 кг/ м3 производства «BASF» (Германия). Поверхность оклеена защитной пленкой, удаляемой после монтажа. Конструкция дверного проема предусматривает фальц, т.е. дверное полотно частично притоплено в дверной проем. Для толщины дверного полотна 80 мм. наружная выступающая часть двери – 35 мм. Для толщины полотна 100 и 120 мм. выступающая часть составляет 55 мм. Дверные полотна РДД при закрытии образуют единую плоскость.

Стоимость двери снижается на 5%, если наружная поверхность двери выполнена из некрашеной оцинкованной стали.

Стоимость двери повышается на 20%, если одна поверхность двери выполнена из нержавеющей стали.

Рама. Накладная рама изготавливается из профильного металла толщиной 2 мм с полимерным покрытием, монтируется внахлест к наружной стене дверного проема с помощью крепежного элемента. Рама комплектуется уплотнительной прокладкой из вспененного полиэтилена и установочными элементами, предотвращающими образование "мостика холода". При низкотемпературном исполнении двери рамы комплектуются системой электроподогрева (ПЭН-обогрева). Обогревающий провод вклеен на внутреннюю сторону дверной рамы в месте прилегания дверного уплотнителя.

Фурнитура. Рычаговый запор, внешние и внутренние поверхности которого выполняются из коррозионностойких материалов, замыкается на ключ, снабжен системой аварийного открывания. Внутренняя створка фиксируется

шпингалетами из гальванизированного металла или иной фурнитурой.

Высокопрочные подъемные петли универсальные для исполнения с порогом и без него.

При высоте дверного проема свыше 2400 мм. на подвижную створку дверного блока устанавливается дополнительное устройство для замыкания двери, способствующее лучшему прижатию уплотнительного профиля.

Все цены приведены в евро по курсу ЦБ, с учетом НДС – 18%



